

映像配信設備保守点検業務実施要領

映像配信設備保守点検業務実施要領は、長良川ホールの映像配信設備が常に良好な状態で稼働するように点検基準を示すものであり、その基準は次のとおりである。

- 1 点検対象 長良川ホール映像配信設備 1 式
- 2 点検階数 年 2 回以上
- 3 点検内容
 - (1) 機器の動作確認
 - (2) 軽微な不良及び障害の修正
 - (3) PC の OS アップデート
 - (4) PC のソフトウェアアップデート
 - (5) 機器のファームウェアの更新
 - (6) ケーブル配線（附属設備含む）の整頓
- 4 運用保守
 - (1) 受付時間 週 5 日、8 時間／日
 - (2) 対応時間 翌日以降
 - (3) 対応範囲 障害の確認と原因追及
※軽微な作業（設定変更や調整等）で対応できる事象は即時対応とすること
※修理を要すると判断された場合、機器の脱着を行うこと（高所作業除く）

別表

品名	メーカー	型式	数量
回転台一体型カメラ	SONY	BRC-X400W	2
4K HDMI 2 分配器	Imagenics	CRO-UD12	2
4K HDMI 光エンコーダー	Imagenics	CRO-UF1T	2
4K HDMI 光デコーダー	Imagenics	CRO-UF1R	2
PoE ハブ	Buffalo	BS-GSL2008P	1
光メディアコンバータ	サンワサプライ	LAN-EC212RF	2
SFP モジュール	サンワサプライ	LAN-SFPGSX	2
リモートカメラコントローラー	SONY	RM-IP500	1
4K ライブスイッチャー	Roland	V-600UHD	1
15.6 モニター(4K)	ADTECHNO	UH1560	1
4K フレームシンクロナイザー	Imagenics	RS-U15	1
HDMI 5 分配器	Imagenics	HD-5	1
AV ミキサー	Roland	VR-50HD MK2	1
配信用ノートパソコン	EPSON	Endeavor NJ7000E	1
15.6 モニター(フル HD)	ADTECHNO	LCD1560	2
配信システム操作台	カナレ	CT30TFB	1
引き出しユニット	カナレ	CHU431B	1
ディスプレイアーム(3 面)	サンワサプライ	100-LA057	1
電源制御器	TASCAM	AV-P250S	1
下手袖映像ボックス	PULSE	F4U	1
HDMI 光ファイバーケーブル 60m	Kramer	CLS-AOCH/XL-197	1
HDMI 光ファイバーケーブル 100m	Kramer	CLS-AOCH/XL-328	1
カテゴリ 6A STP ケーブル	バンドイット	PUR6AV04BU-G	300
かんたん成端プラグ	バンドイット	FPS6X88MTG	4
光ケーブル (4 芯/ OM3 /マルチモード対応)	日本製線	NH-T4SZ-G50EX-0 4-WB-MTE	150
光線路器具 (ミニスプライスボックス)	河村電機	HSH-4SC	2
デジタル入力レコーダー	Panasonic	DMR-T4000R	1